

# ОАО ЗМК и АО УГМЗ

Производство, продажа земснарядов, танкеров, рыболовецких судов.



производство земснарядов типа:

360/22, 400/20, 400/40, 800/40, 1400/40, 1600/25, 1900/58, 2000/63, 2650/75, 3000/50, 3500/60, 4000/75 и др.

## 16 000 000 руб.

Цена с НДС, НДС – 18%

Марка: АХТАРЕЦ

Модель: 1400/40

Тип: земснаряд

Год выпуска: 08/2019

Собственный вес: 40000 кг

Место расположения: Россия, Москва

Дата размещения: более 1 месяца

Autoline ID: DK19646



### Описание

Глубина копания: 13 м

Высота выгрузки: 40 м

Способы рыхления: фрезерный

Габаритные размеры: 30 м × 6 м × 5 м

Объем ковша: 1400 м³

### Кузов

Ящик для инструмента

### Двигатель

Марка: ЯМЗ 240

Тип: V-образный

Мощность: 368 кВт (500 л.с.)

Топливо: дизель

Турбо

Интеркулер

### Кабина

Климат-контроль

Дополнительные фары

Люк

### Дополнительная комплектация

Центральная смазка

### Состояние

Состояние: новый

Оригинальная лакировка

Оригинальная покраска

### Описание

Цвет: голубой

### Дополнительная информация:

Земснаряд Ахtareц 1400/40. Дизельный.

Фрезерный. Есть возможность укомплектовать гидроразрывом

Глубина копания фрезерным рыхлителем до 12 метров, глубина копания гидроразрывом до 15 метров.

Производительность 1400м³ в час по водно-песчаной смеси или до 200м³ в час по остатку.

#### 1.1 Общие сведения

1.1.1 Тип земснаряда – плавучий, несамоходный, дизельный, сборно-разборный земснаряд с фрезерным рыхлением, производительностью по воде 1400 м³/ч.

1.1.2 Назначение земснаряда – разработка грунтов I-IV категории способом фрезерного рыхления и транспортирование пульпы на отвалы, обогатительные установки или карты намыва.

1.1.3 Земснаряд изготавливается на класс Российского Речного Регистра (РРР) «О 2,0», в соответствии с Правилами РРР, издания 2013 г и Технического регламента.

1.1.4 Земснаряд состоит из трех понтонов: 1 центральных, бокового носового ЛБ и Пр.Б, бокового кормового ЛБ и Пр.Б. Соединение понтонов собой болтовое. Габариты каждого понтона позволяют транспортировать авто или ж/д транспортом.

1.2.1 Главные размерения и основные характеристики судна

Длина габаритная Lгаб, м 30,5

Длина по КВл L, м 19,5

Ширина по КВл В, м 6,8

Ширина габаритная Вгаб, м 6,92

Высота борта Н, м 2,275

Надводный габарит Нгаб, м 6,4

Осадка в грузу Т, м 0,8

Водоизмещение при осадке T=0,8м, т 40,7

Производительность по воде, м<sup>3</sup>/ч. 1400

Глубина разработки, м 1,0-12,0

Категория разрабатываемых грунтов 1-4

Экипаж, чел 2

Класс РРР О 2,0

1.2.2 Форма корпуса

Форма корпуса – корпус земснаряда состоит из трёх прямобортных понтонов прямоугольной формы. При сборке понтонов земснаряда, в носовой оконечности образуется прорезь 0-11шп, которая обеспечивает перемещение рамы грунтозаборного устройства.

---

#### Контакты продавца

Виталий

+7 900 229-99-90

 Россия, Центральный федеральный округ  
Москва

[показать карту](#)